

## 新型號進階閃光燈 – Nissin Di600 多種無線觸發功能 • 高性價比

Nissin Di600 設有 Wireless TTL Remote 及多種無線觸發功能，用家可按需要選擇合適的設定，以達到不同拍攝的效果。而且 Di600 擁有 GN44 (ISO100/ 105mm) 強大閃光輸出數值，適合用作日常家庭攝影、室內活動或戶外作補光之用亦可用作拍攝創意影像照片。

Di600 有支援原廠 Canon、Nikon 及 Sony\* 的 TTL 系統型號，能配合更多攝影愛好者需要。

### 功能

Nissin Di600 擁有 GN44 (ISO100/ 105mm) 強大閃光輸出數值，閃光變焦範圍可覆蓋 24mm-105mm，如配合內置散光片更可覆蓋至 16mm；閃燈頭依舊可以垂直 90°、向左轉動 90° 以及右轉動 180°，做到全方位的跳燈效果。除此之外，Nissin Di600 在輸出功能上提供低至 1/32 的手動閃光輸出率以及對應原廠的 TTL 系統，全功率輸出大約 5 秒回電時間。

### 個人化 TTL 設定

Nissin Di600 的「My TTL」設定，用家可在原廠的獨立 TTL 輸出標準上自行調較 TTL 的光度偏差，最多可調較正負 3/4 EV 之間以 1/4 EV 作出微調，配合個人拍攝風格。

### 無線閃光同步系統

Nissin Di600 的無線閃燈 Wireless TTL Remote 功能，可作為從屬（副燈）之用，同時設有三種不同「飛燈」模式：

SD 模式：對應 TTL 預閃系統；

SF 模式：對應開放式閃燈系統及影樓閃燈；

無線 TTL Slave 模式：對應 Canon E-TTL，Nikon i-TTL 和 Sony ADI/ PTTL 的主控訊號。

### 多功能插座，滿足專業要求

Nissin Di600 配備標準及 3.5mm PC 同步插座供影棚燈光系統連接使用。

\*Di600 Sony 系統將稍後推出。

## [產品摘要]

產品名稱 Nissin Di600  
建議零售價 港幣 \$ 1,280  
發售日期 2013 年 8 月下旬

## [主要規格]

型號 兼容 Canon/ Nikon 和 Sony 數碼單反系統  
閃光指數(GN) (ISO100/ 米) 44 (於 105mm 焦距位置)  
閃光燈覆蓋範圍 24 - 105mm (16mm 使用內置擴散板)  
電源 4 枚 AA 鹼性電池 (AA Ni-MH 或是 鋰電池)  
電池壽命 視拍攝模式不同約為 200 - 1500 次 (使用鹼性電池)  
節能設置 2 分鐘內切換到待機模式，未使用閃燈 60 分鐘後關閉電源  
回電時間 使用全新鹼性電池下約 5 秒  
自動曝光控制類型 E-TTL II / E-TTL (Canon)、i-TTL (Nikon) 和 ADI/P-TTL (Sony)  
閃光鎖定 FE 鎖定在 EOS 相機是 FEL 或 \*(Canon)/  
FV 鎖定在 AE-L 或是 AF-L  
AF 輔助燈 有效範圍約為 0.7 到 6 公尺/ 2.3 到 20 英尺  
色溫 5,600 K  
閃光時間 1/800 秒 (全功率輸出). 1/800 – 1/20,000 秒 (控制的閃光)  
無線閃光模式 SD / SF mode (6 級輸出設定)  
無線: Slave 對應 Canon/ Nikon –Channel 1 群組 A 無線連動  
Slave 對應 Sony – Channel 1 (RMT) 無線連動  
(受主燈控制)  
尺寸 約 77(W) x 130(H) x 103(D) 毫米/ 3 (W) x 5.1(H) x 4.1(D) 英寸  
重量 約 315 克/ 11 盎司 (不含電池)  
外部插座 標準及 3.5mm PC 同步接口  
配件 閃燈腳座(附三腳架連接孔)

[產品圖片]  
(1) 正面圖



(2) 機身背面及操作面板

