



新聞稿

2014年10月6日 | 香港

LEICA X-E (Typ 102) — 德國優秀品質和優雅的設計與製造



德國徠卡相機公司（Leica Camera AG, Wetzlar）為進一步擴大標誌著德國製造的徠卡 X 系列相機，推出了一款特別小巧輕盈的 Leica X-E (Typ 102)。新機擁有代表著徠卡出色相機的特點，例如一支優秀的大光圈鏡頭、最好的材料和優質的造工處理。新機還具備一個獨特不混淆的外型設計，如鈦金屬色的外觀與互相匹配的銀色鏡頭及控制元件，在金屬色的機身之上蓋上真皮皮革，在細節中進一步加強其優雅的外觀感覺。

建基於 Leica X2 的技術規格，Leica X-E (Typ 102) 採用一枚 1,650 萬像素（1,620 萬有效像素）專業 APS-C 片幅 CMOS，提供最優質影像、自然的色彩還原度和豐富細節。它的 CMOS 感光元件在同類相機中屬於特別大的尺寸，儘管它的像素度超 1,600 萬像素，但每顆像素都擁非常大的空間，用來收集更多的影像光線。受惠於此，新機能提供低雜訊、高動態範圍和明顯的色彩優勢的影像效果。感光元件擁有相對於 35mm 片幅的 1.5X 裁放比率。內置的 Leica Elmarit 24 mm f/2.8 ASPH. 大光圈定焦鏡頭，經換算後擁有 35mm 的等效焦距，屬於報導式攝影題材中經常被選用的焦距效果，這亦被評為是鏡頭之間一個經常用焦距，曾經拍出無數極具代性的標誌性影像相片。Leica X-E (Type 102) 的高性能鏡頭所提供的適度廣角特性和自然的透視效果，深受為捕捉決定性時刻的攝影師喜歡，並且令影像擁有優秀的真實還原度和豐富細節。



Leica X-E (Typ 102) 保持系列一貫的簡潔清晰的功能和直接無花巧的設計概念，操作簡單容易。同時，用戶能享用一系列全面的全自動和全手動功能和隨意選項設定，效果令人印象深刻。多虧了方便易用的手動和自動控制切換控制方法，攝影師可以在自己的創作題材上和決定性瞬間之間



隨意選擇，在任何情況下亦能完全集中精神拍攝。更重要的是，新機的自動對焦快速和精確，更能接近無聲地進行自動對焦動作。這一切使得 Leica X-E (Typ 102) 成為拍攝出色作品的夢幻拍檔，即使在突發的拍攝場合，亦能拍出優質的影像質量。在 Live View 實時顯示模式下，機背的 2.7” 大尺寸、高對比顯示屏，為攝影師提供極佳的觀景、調控和曝光控制。

Leica X-E (Typ 102) 的優雅設計，是經過嚴密的人體工學作微縮和簡化。它同時擁有極輕的重量和全金屬機身特性。採用優質的材料，其結構及其對細節的熱情和著重，完全帶出身為徠卡相機的其中一員。

Leica X-E (Typ 102) 預計於 2014 年 10 月在徠卡專門店、徠卡精品店及特約經銷商發售，建議零售價：HK\$14,700.-

此新聞稿由興華拓展香港有限公司發佈。中文版如與英文版有異，請以英文為準。

資料查詢：

總代理：興華拓展有限公司 (Schmidt Marketing (H.K.) Ltd.)

電話: (852) 3650 0668 | 電郵: infohk@schmidtmarketing.com | 網址: www.schmidtmarketing.com

徠卡專門店 (香港)：

電話: ifc mall: (852) 2887 8000 | 時代廣場: (852) 2808 0337 | 海港城: (852) 3188 2196 |

香港國際機場: (852) 2261 0007 | 電郵: info@leica-store.hk | 網址: www.leica-store.hk



技術規格

(2014年9月版，徠卡相機公司保留權利作出最後修改。)

LEICA X-E (Typ 102)

貨號: 18454
相機類型: 大光圈定焦鏡頭 Live View 實時顯示系統數碼相機

鏡頭

鏡頭: Leica Elmarit 24 mm f/2.8 ASPH.
相對焦距: 35mm (相對 35mm 全片幅鏡頭效果)
光學結構: 6 組 8 片 (包括 1 片非球面鏡片)
光圈設定: f/2.8 至 f/16 (1/3EV 增長)
對焦範圍: 30cm–無限遠
自動對焦模式: 單點、11 點、重點、人臉辨識

感光元件: 1,650 萬像素 (1,620 萬有效像素) APS-C CMOS 感光元件
解像度: JPEG (3:2 格式): 4928 × 3264 (1,610 萬像素)、
4288 × 2856 (1,220 萬像素)、
3264 × 2160 (710 萬像素)、
2144 × 1424 (310 萬像素)、
1632 × 1080 (180 萬像素);
DNG (3:2 格式): 4944 × 3272 (1,620 萬像素)
影像格式: 極精細 JPEG、精細 JPEG、DNG + 極精細 JPEG、DNG + 精細 JPEG

曝光控制

曝光模式: 自動程式 (P)、光圈先決 (A)、快門先決優先 (S)、全手動控制 (M)
自動曝光補償: +/- 3EV, 1/3EV 增長
自動包圍曝光: 1/3EV 至 3EV 間距, 自動連續 3 張拍攝
測光模式: 智能多區測光、中央偏重測光、點測光
白平衡模式: 自動、白熾燈(烏絲)、晴天、閃光燈、陰天、陰影、灰卡 (手動設置, 雙頻道儲存)、手動色溫值設定及微調
感光度: 自動 ISO、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12500
快門速度: 30 秒–1/2000 秒
連拍速度: 每秒 3 張或每秒 5 張, 以穩定速度不停連拍最多 8 張 DNG + 精細 JPEG 檔案
相片風格: 標準、艷麗、自然、自然黑白、高對比黑白

閃光燈

閃光模式: 自動、閃光曝光偏移、防紅眼、強制閃燈、慢速同步、Studio 影樓燈同步、前簾幕同步/後簾幕同步
熱靴: 相容 Leica SF 24D 和 Leica SF 58 外接閃光燈
顯示屏: 3" 230,000 色點顯示 100% 影像覆蓋 TFT LCD
重播模式: 16 幅縮圖顯示、縮放查看 (最高放大 16 倍)、影像旋轉、刪除保護



檔案儲存

內置記憶體:	約 110MB
記憶卡類型:	SD/SDHC
介面:	HDMI 輸出、USB (USB 2.0 high speed)
電池:	Leica BP-DC8 鋰離子充電電池 (可拍約 450 張相片)
產品尺寸:	約 124 × 69 × 51.5 mm (寬 W × 高 H × 深 D)
重量:	約 316/345g (不包括/包括電池)
包裝內容:	充電電池 (Leica BP-DC8)、電池充電器 (Leica BC-DC8)、電池套、皮製相機帶、USB 線、鏡頭蓋、用戶手冊。
附送軟件:	Adobe® Photoshop® Lightroom® (完成產品註冊後可免費下載)