



## 新聞稿

2014年11月1日 | 香港

### 全新德國美斯閃光燈 Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital – 閃光燈世界的超新星



德國美斯公司（ Metz-Werke GmbH & Co KG ）宣佈推出全新 Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 旗艦級系統閃光燈。閃光指數大大增強至 GN 64 (ISO 100, 200mm 鏡頭焦距)，令 Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 成為同級產品中擁有最強閃光輸出效果的系統閃光燈。不但保留前作 58 AF-2 Digital 的多項優點，如內置第二補光功能閃光燈、Servo 閃光感應同步模式、自動閃光控制模式、TTL 閃光模式和其他先進功能，還進一步加入眾多新功能。

作為美斯的頂級型號，它的造工出色而且功能卓越，如電動變焦、燈頭能完全轉動。燈背的全新大型觸控彩色 LCD 屏幕，毫無疑問是 Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 的最大亮點之一，為用戶提供非常清晰和便捷的圖像操作介面。接駁端子除了保留外接 Metz NiMH power pack P76 電池箱的 V58-50 接線接口和 USB 韌體更新接口外，還新增了 PC 接口接收閃光同步信號。而且 LCD 具有因應直拍時的自動轉動功能。

像其他 Metz 系統閃光燈型號一樣，新閃光燈能完整支援各大數碼相機品牌的相機型號的主要閃光功能\*。首先推出的將會是分別支援 Canon 和 Nikon 的閃光燈接腳版本，預計在 2014 年世界影像



博覽會 (Photokina) 後，便會推出支援 Micro 4/3 系統 (即 Olympus、Panasonic 和 Leica)、Pentax 和 Sony 的閃光燈接腳版本。全新 Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 為專業的高階攝影師和熱愛攝影的業餘攝影師，在關鍵時刻提供最佳的照明和拍攝效果。

Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 現於各特約經銷商發售，建議零售價為 HK\$3,970.-



Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital 提供對應各大數碼相機品牌的閃光燈系統的接腳版本，並支援各主要功能\*。燈背設有一枚大型觸控彩色顯示屏，提供圖象介面，亦支援直拍自動轉動功能。

( \*功能項目需視乎數碼相機型號而有所不同。 )

#### 銷售點:

##### 興華旗艦店 Schmidt Flagship Store

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 3 號星光行 3 樓星光城 304-306 號鋪

電話：(852) 3101 0228

營業時間：11:00am – 8:00pm

#### 總代理(香港, 澳門及中國):

興華拓展有限公司 Schmidt Marketing (HK) Ltd.

#### 關於 Metz Mecablitz 美斯閃光燈

美斯閃光燈一直以「德國製造」的工藝技術，高端技術、高效能和高質量為目標。在德國生產閃光燈超過 60 年，令美斯成為歐洲唯一的閃光燈研發和生產商，並建立出一個獨特的品牌地位。



官方網址：<https://www.metz.de/en/lighting.html> Facebook: Metz Lighting Hong Kong

## 技術規格

### Metz mecablitz 64 AF-1 digital

貨號:	006431190 (Canon), 006431494 (Nikon), 006431798 (Pentax), 006431295 (Olympus/Panasonic/Leica (Micro four thirds TTL)), 006431693 (Sony)
類型:	機頂熱靴配接, TTL / 自動 / 手動操作閃光燈
對應相機系統:	Canon (E-TTL / E-TTL II), Nikon (i-TTL / i-TTL BL), Olympus/Panasonic/Leica (Micro four thirds TTL), Pentax (P-TTL), Sony (ADI)
閃光輸出(*):	閃光指數 GN 64 (在 ISO 100, 200mm 焦距, 米), 閃光指數 GN 43 (在 ISO 100, 50mm 焦距, 米)
閃光覆蓋範圍:	24 - 200 mm (使用內置廣角擴散版時為 12 mm), 重點和延伸變焦, 因應影像尺寸自動變焦
閃光燈頭可調角度:	垂直 (-9/+90°) 和水平 (300°), 內置伸縮式反光板
第二閃光燈:	2 段光度控制
閃光模:	TTL 模式 (預閃), 自動模式 (12 級), 手動模式 (25 分段光度調校), 自動補充閃光, 頻閃模式, 伺服同步模式 (具有信號學習功能), 無線遙控模式, HSS 高速快門同步模式, 前簾幕和後簾幕快門同步模式,
曝光確認:	狀態聲響提示 (beep), 閃光曝光效果顯示 (**)
無線遙控模式:	遙控 TTL 主控 / 從屬 (**), 手動控制伺服同步模式 (具有信號學習功能)
PC 端子 :	同步接線接口
USB 接口 :	韌體更新功能
顯示屏 :	大尺寸明亮圖像介面觸控 LCD, 具有直拍自動轉動功能 (90°)
電源 :	閃光燈內部電源: 4 枚 AA 型鹼性/鎳氫/鋰電池



熱靴接腳：

尺寸(寬 x 高 x 深)：

重量(不連)：

包裝隨附：

外接電源: Metz NiMH power pack P76 (需使用 V58-50 接線  
配接)

金屬(\*\*\*)

78 x 148 x 112mm

422 g

閃光燈保護套和從屬支架

\*以 KB 格式的焦距指示

\*\*功能取決於相機所使用

\*\*\*不包括索尼版